LAPANTHERA KFT.
1043. Budapest, Csányi László u. 34.
Telefon: +36-1-613-5453 // +36-1-613-5457 Mobil: +36-30-539-7624
E-mail: sczirjak@lapanthera.hu ajanlatkeres@lapanthera.hu info@lapanthera.hu rendeles@lapanthera.hu
Weboldal: www.lapanthera.hu www.meanwell.hu www.orbis.hu www.uni-t.hu

UNI-T DIGITÁLIS- ÉS INFRA HŐMÉRŐK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLAZATA

	UT300A	**UT300B**	**UT300C**	**UT300S**
	Teljesítmény	***Teljesítmény***	***Teljesítmény***	***Teljesítmény***
Hőmérsékleti tartomány	-18°C ~ 280°C	-18°C ~ 380°C	-20°C ~ 400°C	-32°C ~ 400°C
Pontosság	±2°C vagy ±2%	±2°C vagy ±2%	±2°C vagy ±2%	±2°C vagy ±2%
Látókör	10:1	10:1	12:1	12:1
Válaszidő	500ms	500ms	500ms	500ms
Lézer típus	Class 2(II)	Class 2(II)	Class 2(II)	Class 2(II)
°C/°F választás	✓	✓	✓	✓
Kijelző bekapcsolva tartása	8 mp	8mp	8 mp	8 mp
Automatikus kikapcsolás	✓	✓	✓	✓
Alacsony elem töltöttség jelzés	✓	✓	✓	✓
MAX mód	✓	✓	✓	✓
MIN mód	✓	✓	✓	✓
Magas riasztás	–	–	✓	✓
Alacsony riasztás	–	–	✓	✓
LCD háttérvilágítás	✓	✓	✓	✓

LAPANTHERA KFT.
1043. Budapest, Csányi László u. 34.
Telefon: +36-1-613-5453 // +36-1-613-5457 Mobil: +36-30-539-7624
E-mail: sczirjak@lapanthera.hu ajanlatkeres@lapanthera.hu info@lapanthera.hu rendeles@lapanthera.hu
Weboldal: www.lapanthera.hu www.meanwell.hu www.orbis.hu www.uni-t.hu

	UT301A	**UT301C**
	Tartomány	***Tartomány***
Hőmérsékleti tartomány	-18°C ~ 350°C	-18°C ~ 550°C
Pontosság	±1.8°C vagy ±1.8%	±1.8°C vagy ±1.8%
Látókör	12:1	12:1
Válaszidő	250milliszekundum (95% olvasat)	250milliszekundum (95% olvasat)
Lézer típus	Class 2(II)	Class 2(II)
°C/°F választás	✓	✓
Kijelző bekapcsolva tartása	8 mp	8 mp
Automatikus kikapcsolás	✓	✓
Alacsony elem töltöttség jelzés	✓	✓
MAX mód	✓	✓
MIN mód	✓	✓
DIFF mód	✓	✓
AVG mód	✓	✓
LCD háttérvilágítás	✓	✓
Állványra szerelhetőség	✓	✓

LAPANTHERA KFT.
1043. Budapest, Csányi László u. 34.
Telefon: +36-1-613-5453 // +36-1-613-5457 Mobil: +36-30-539-7624
E-mail: sczirjak@lapanthera.hu ajanlatkeres@lapanthera.hu info@lapanthera.hu rendeles@lapanthera.hu
Weboldal: www.lapanthera.hu www.meanwell.hu www.orbis.hu www.uni-t.hu

	UT302C	**UT302D**	**UT303C**	**UT305C**
	Tartomány	***Tartomány***	***Tartomány***	***Tartomány***
Hőmérsékleti tartomány	-32°C ~ 650°C	-32°C ~ 1050°C	-32°C ~ 1050°C	-50°C ~ 1550°C
Pontosság	±1.8°C vagy ±1.8%	±1.8°C vagy ±1.8%	±1.8°C vagy ±1.8%	±1.8°C vagy ±1.8%
Látókör	20:1	20:1	30:1	50:1
Válaszidő	250 milliszekundum (95% olvasat)	250 milliszekundum (95% olvasat)	250 milliszekundum (95% olvasat)	250 milliszekundum (95% olvasat)
Lézer típus	Class 2(II)	Class 2(II)	Class 2(II)	Class 2(II)
°C/°F választás	✓	✓	✓	✓
Kijelző bekapcsolva tartása	8mp	8mp	8mp	8mp
Automatikus kikapcsolás	✓	✓	✓	✓
Alacsony elem töltöttség jelzés	✓	✓	✓	✓
MAX mód	✓	✓	✓	✓
MIN mód	✓	✓	✓	✓
DIFF mód	✓	✓	✓	✓
AVG mód	✓	✓	✓	✓
Data Logging	–	–	–	99
USB interfész	–	–	–	✓
Magas riasztás	–	–	–	✓
Alacsony riasztás	–	–	–	✓
LCD háttérvilágítás	✓	✓	✓	✓
Állványra szerelhetőség	✓	✓	✓	✓

LAPANTHERA KFT.
1043. Budapest, Csányi László u. 34.
Telefon: +36-1-613-5453 // +36-1-613-5457 Mobil: +36-30-539-7624
E-mail: sczirjak@lapanthera.hu ajanlatkeres@lapanthera.hu info@lapanthera.hu rendeles@lapanthera.hu
Weboldal: www.lapanthera.hu www.meanwell.hu www.orbis.hu www.uni-t.hu

	UT322		
	Tartomány	***Pontosság***	
Kettős bemenet	✓		
Hőmérséklet	K típus	-200°C ~ 1372°C	± (0.5%+0.8)
	J típus	-210°C ~ 1200°C	± (0.5%+0.8)
	T típus	-250°C ~ 400°C	± (0.5%+0.8)
	E típus	-150°C ~ 1000°C	± (0.5%+0.8)
°C/°F/K választás	✓		
Automatikus kikapcsolás	✓		
Alacsony elem töltöttség jelzés	✓		
MAX mód	✓		
MIN mód	✓		
AVG mód	✓		
Data Storage	100		
USB interfész	✓		
LCD háttérvilágítás	✓		