













LAPANTHERA KFT. VÁCI 19. IRODAHÁZ, VÁCI ÚT 15.-19., 1047 BUDAPEST (IV. kerület)

Telefon: +36-1-613-5453 vagy +36-1-613-5457 Mobil: +36-30-539-7624

E-mail: [ajanlatkeres@lapanthera.hu](mailto:ajanlatkeres@lapanthera.hu) [info@lapanthera.hu](mailto:info@lapanthera.hu) [rendeles@lapanthera.hu](mailto:rendeles@lapanthera.hu) [sczirjak@lapanthera.hu](mailto:sczirjak@lapanthera.hu)

Weboldal: [ebmpapst-ventilator.hu](http://ebmpapst-ventilator.hu) [lapanthera.hu](http://lapanthera.hu) [meanwell.hu](http://meanwell.hu) [orbis.hu](http://orbis.hu) [uni-t.hu](http://uni-t.hu)

## UNI-TREND LAKATFOGÓK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATA

	UT210A		UT210B		UT210C		UT210D		UT210E	
										
	Tartomány	Pontosság	Tartomány	Pontosság	Tartomány	Pontosság	Tartomány	Pontosság	Tartomány	Pontosság
AC áram	200A	± (2.5%+20)	200A	± (2.5%+20)	200A	± (2%+10)	200A	± (2.5%+8)	100A	± (2.5%+5)
DC áram	—	—	—	—	—	—	200A	± (2%+3)	100A	± (2%+3)
AC feszültség	—	—	—	—	600V	± (1%+3)	600V	± (1%+3)	600V	± (1%+3)
DC feszültség	—	—	—	—	600V	± (0.7%+3)	600V	± (0.7%+3)	600V	± (0.7%+3)
Ellenállás (Ω)	—	—	—	—	20MΩ	± (1%+2)	20MΩ	± (1%+2)	20MΩ	± (1%+2)
Frekvencia (Hz)	—	—	—	—	—	—	60kHz	± (0.1%+4)	—	—
Kapacitás (F)	—	—	—	—	20mF	± (4%+5)	20mF	± (4%+5)	20mF	± (4%+5)
Hőmérséklet (°C)	—	—	—	—	-40°C ~ 1000°C	± (1%+3)	-40°C ~ 1000°C	± (1%+3)	—	—
Automatikus méréshatárváltás	—	—	—	—	✓	—	✓	—	✓	—
Kézi méréshatárváltás	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—	—
Szakadásvizsgálat	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—
Jaw Opening	16mm	—	16mm	—	17mm	—	17mm	—	17mm	—
Dióda	—	—	—	—	Kb. 3.0V	—	Kb. 3.0V	—	Kb. 3.0V	—